

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kategori	II2H3B/P		
Max. Isı girişi	kW		25.5
Nominal ısıtıcı güç	kW		23.7
Min. Isıtıcı güç	kW		11.2
Nominal güçte verim	%		93
%30 ısıtıcı güçte verim	%		90.2
92/42/CEEye göre sınıflandırma	-		***
Pmax'ta CO ₂ içeriği (doğalgaz)	%		6.3
Pmin'de CO ₂ içeriği (doğalgaz)	%		2.7
Max. güçte tüketim	Doğalgaz (G20)	m ³ / h	2.7
	Propan (G31)	kg / h	1.98
Sıcak su üretimi ΔT 30 °C (EN 625)	l / dak.		11.3
Kullanma suyu basıncı min. - max.	bar		0,5 - 8
Kullanma suyu min. sıcaklığı	°C		35
Kullanma suyu max. sıcaklığı	°C		58
Genleşme tankı kapasitesi	litre		6
Kalorifer suyu basıncı min. - max.	bar		0,5 - 3
Kalorifer suyu min. sıcaklığı	°C		35
Kalorifer suyu max. sıcaklığı	°C		83
Kalorifer tesisat GİRİŞ ve DÖNÜŞ çapı	inch		3/4
Kullanma suyu GİRİŞ ve ÇIKIŞ çapı	inch		1/2
Gaz bağlantı çapı	inch		3/4
Atık gaz tahliyesi / Hava emiş boru çapı	mm		60/100
Elektrik besleme gerilimi/frekansı	V/Hz		230/50
Toplam elektrik tüketimi (max.güçte)	W		125
Pompa güç çekimi	W		86
Elektrik besleme sigortası	A		2
Kombi elektrik koruma derecesi	IP		X 4D
Ölçüler GxDxY	mm		400x250x700
Kombi net ağırlığı	kg		27.5

*Tasarruflu ısınmayı ve konforu
küçültülmüş ölçülerde yaşayın...*



PANAREA COMPACT
Duvar Tipi
Hermetik Kombi



Fondital Isıtma Soğutma Sistemleri A.Ş.



Karayolları Mah. 563 Sk.
No:19/A Küçükköy
Gazi Osman Paşa / İstanbul
info@fondital.com.tr
www.fondital.com.tr



444
61 93
Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi

fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●



Tüm dünyada 50 değişik ülkede kullanılan FONDİTAL ürünleri artık Güvenilirlik, Dayanıklılık, Uzmanlık ve İnovasyon gibi değerlerle anılmaktadır.

FONDİTAL GRUBU; Alüminyum Radyatör, Kombi, Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi, Yer Tipi Kazanlar, Solar Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları gibi ısıtma cihazlarının yanı sıra, her türlü sıhhi, atık tesisat ve kalorifer tesisat borularının da dünya çapında üreticisi konumundadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Led ışıklı arıza tespiti
- Elektrik voltaj dalgalanmalarına karşı elektronik kart koruması
- Yüksek pompa gücü ile tasarruf ve zor tesisat koşullarında çalışma imkanı.
- Silikon reçinesine daldırma yöntemiyle boyanmış uzun ömürlü ve ısı verimi yüksek bakır ana eşanjör.
- Kompakt ve küçültülmüş ölçüler.
- Daha az montaj alanı ihtiyacı.
- Hızlı ve kolay montaj imkanı.
- Hızlı bakım kolaylığı.

PANAREA

Made in Italy

www.fondital.com.tr



ANTİFAST FONKSİYONU

Kombinin sürekli devreye gir- çık yapmasını engelleyen antifast sistemi yüksek konfor ile beraber gaz tüketimini azaltarak yakıt tasarrufu sağlar.

KIŞIN KOMBİ DONMASINA SON

Kombi tamamen kapalı olsa yada stand-by konumunda dahi olsa bile sistemde elektrik ve gaz olması durumunda donma koruması aktif olur.

EMNİYET ve KONFOR DONANIMLARI

- Donmaya karşı koruma (Antifrost) sistemi
- Antifast fonksiyonu
- İyonizasyon elektrodlu alev denetimi
- Otomatik ve akıllı elektronik ateşleme sistemi
- Kalorifer ısıtma kontrol ve emniyet sistemi
- Sıcak su ısıtma kontrol ve emniyet sistemi
- Atık baca gazı emniyet ve kontrol sistemi
- Pompa sıkışmasını önleme (Anti-Blokaj) sistemi
- Düşük su basınç anahtarı
- 3 bar emniyet ventili
- Otomatik hava tahliye sistemi
- Bitermik ana eşanjör kireç oluşumu engelleme sistemi
- Yüksek ve düşük voltaj koruma emniyeti



Termo 14



Oda Termostatları